

1580 mm



- ▶ **Table ajustable par crémaillère**  
Adjustable table with toothed rack
- ▶ **Visée laser**  
Laser target
- ▶ **Etau fourni**  
Vice delivered
- ▶ **Cartier poulies asservi**  
Belt carter servo control system
- ▶ **Table tournante avec bac de récupération vidangeable**  
Turning table with recuperation tank and drain hole

Livrée avec étau N°4, 100 mm  
Delivered with N°4 vice, 100 mm



Broche CM3 / MT3  
Spindle CM3 / MT3

Perceuse colonne - Floor drill press		DPC 35C
	Gencode	<b>343154112186</b>
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)		<b>750 W</b>
Vitesse de rotation Rotation speed		<b>180 - 2770 tr.min<sup>-1</sup> x 16</b>
Type de broche - Spindle		<b>CM3/MT3</b>
Course de la broche - Spindle travel		<b>85 mm</b>
Col de cygne - Distance between spindle and column		<b>176 mm</b>
Diamètre de la colonne - Column diameter		<b>80 mm</b>
Capacité maxi de perçage avec CM - Maximum drilling capacity with MT		<b>ø 32 mm</b>
Hauteur totale - Total height		<b>1580 mm</b>
Capacité maxi sur table - Maximum capacity on table		<b>1070 mm</b>
Capacité maxi sur pied - Maximum capacity on foot		<b>595 mm</b>
Données logistiques - Logistic informations		
Box 1140x490x270 mm   Master 1 x 80,0 kg   Pal 7   Ctr 20ft 180 pcs		
Consommables page 160 - Consumables see page 160		