

Détecteur d'humidité DIGITAL - DIGITAL moisture detector - 2 IN 1



«La détection est fiable sur différents matériaux.»

Méline L.



- ▶ **Détection d'humidité par induction et par aiguilles dans différents matériaux, de 6 à 70 % (± 10 %)**
Induction and needle humidity detection in different materials from 6 to 70 % (± 10 %)
- ▶ Température ambiante
Ambient temperature
- ▶ A travers : plaque de plâtre, béton, bois tendre, bois sec.
Across: plasterboard, concrete, softwood, dry wood.
- ▶ Détection de la température ambiante, en ° Celsius et ° Fahrenheit
Temperature detection, in ° Celsius and ° Fahrenheit
- ▶ Capot de protection pour aiguilles
Protection carter

Livré avec pochette de protection
Delivered with protection Pouch



Détecteur d'humidité DIGITAL - DIGITAL moisture detector	2 IN 1
Barcode	3431541325074
Tension/puissance de la batterie - Battery voltage and power	2 x 1,5 V AAA (non fournies)
Capacité de détection - Detection capacity	6 - 70 %
Données logistiques - Logistic informations	



3 431541 325074

Box 110x70x237 mm | Master 20 x 0,2 kg | Pal 560 pcs | Ctr 20ft 77630 pcs