

DIN 13
60 x 110 mm

NOUVEAU



- ▶ Automatique : à cristaux liquides
Automatic: liquid crystal
- ▶ + une visière intégrale de rechange
+ one extra spare shield visor
- ▶ Réglage de la sensibilité du filtre : 0,03 ms
Filter sensitivity adjustment: 0.03 ms
- ▶ Serre-tête confort 4 points
4-point comfort headband
- ▶ Coussins intégrés à l'arrière de la tête
Cushions integrated at the back of the head

DIN 13



Vision panoramique à 180°
Panoramic vision 180°



		Type de machine - Machine type				
A	MMA	MIG	MAG	TIG	PLASMA	
1	DIN 8			DIN 8	DIN 8	
2,5					DIN 7	
5						
10					DIN 8	
20				DIN 9	DIN 9	
30	DIN 9			DIN 10	DIN 10	
40					DIN 11	
60	DIN 10		DIN 9	DIN 11		
80					DIN 12	
100	DIN 11	DIN 10	DIN 10	DIN 12		
150		DIN 11	DIN 11	DIN 13	DIN 13	
175						
200	DIN 12	DIN 12	DIN 12			
225					DIN 14	
250			DIN 13	DIN 14		
300						
350	DIN 13	DIN 13	DIN 14			
400						
450					DIN 15	
500	DIN 14	DIN 14	DIN 15			

Intensité du courant utilisé
Current intensity used

Niveau d'obscurité du verre pour la protection oculaire
Dark state filter for eyes protection



Masque de soudure AUTOMATIQUE - Welding helmet	WHP 13
Gencode	3431541505254
DIN degré de protection - Protection degree	DIN 13 (9>13)
Alimentation - Power supply	Solaire
Mode meulage - Grinding mode	Oui
Temps du clair au sombre - Light to dark time	0,03 ms
Temps de réaction réglable - Adjustable reaction time	de 0,1 à 1 s
Poids - Weight	520 g